

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 608

608	DRÄNARBEITEN
608.001	Standardbeschreibungen
608.010	Boden für Drängraben ausheben, Aushub seitlich lagern,
608.012	Boden für Drängraben ausheben, von Hand, Aushub seitlich lagern,
608.014	Boden für Drängraben ausheben, Aushub laden,
608.016	Boden für Drängraben ausheben, von Hand, Aushub laden,
608.020	Seitlich lagernden Boden in Drängraben einbauen,
608.022	Seitlich lagernden Boden in Drängraben von Hand einbauen,
608.024	Boden der Bodenklasse 3 und 4 liefern, in Drängraben einbauen,
608.030	Drängraben mit geotextilem Filter 150 g/m ² auskleiden,
608.040	Dränleitung aus PVC-U-Rohren DIN 1187, Form A,
608.042	Verrieselungsleitung DIN 4261-1 für behandeltes Schmutzwasser aus PVC-U-Rohren DIN 4262-1, Typ R 1,
608.044	Belüfter für Verrieselungsleitung DIN 4261-1 aus PVC-U
608.046	Sickerleitung aus PVC-U-Rohren DIN 4262-1, Typ R 1,
608.048	Formstück aus PVC-U für Drän-/Sickerrohr, Typ R 1, als Zulage,
608.050	Anschlussstück aus PVC-U für Drän-/Sickerrohr, Typ R 1, als Zulage,
608.052	Reduktionsmuffe aus PVC-U für Drän-/Sickerrohr, Typ R 1, als Zulage,
608.054	Übergangsstück aus PVC-U für Drän-/Sickerrohr, Typ R 1, als Zulage,
608.056	Sickerleitung aus PVC-U-Rohren DIN 4262-1, Typ C 2,
608.058	Sickerleitung aus PVC-U-Rohren DIN 4262-1, Typ C 1,
608.060	Formstück aus PVC-U für Sicker-/Mehrweckrohr, Typ C 1/C 2, als Zulage,
608.062	T-Stück mit Reduzierung aus PVC-U für Sicker-/Mehrweckrohr, Typ C 1/C 2, als Zulage,
608.064	Abzweig 45 Grad mit Reduzierung aus PVC-U für Sicker-/Mehrweckrohr, Typ C 1/C 2, als Zulage,
608.066	Reduktionsmuffe aus PVC-U für Sicker-/Mehrweckrohr, Typ C 1/C 2, als Zulage,
608.068	Übergangsstück auf KG aus PVC-U für Sicker-/Mehrweckrohr, Typ C 1/C 2, als Zulage,
608.080	Sickerleitung aus PE-HD Rohren DIN 4262-1, Typ R 2,
608.082	Formstück aus PE-HD für Sicker-/Mehrweckrohr, Typ R 2, als Zulage,
608.084	T-Stück mit Reduzierung aus PE-HD für Sicker-/Mehrweckrohr, Typ R 2, als Zulage,
608.086	Abzweig 45 Grad mit Reduzierung aus PE-HD für Sicker-/Mehrweckrohr, Typ R 2, als Zulage,
608.088	Reduktionsmuffe aus PE-HD für Sicker-/Mehrweckrohr, Typ R 2, als Zulage,
608.090	Übergangsstück aus PE-HD für Sicker-/Mehrweckrohr, Typ R 2, als Zulage,
608.092	Versickerleitung für Niederschlagswasser nach ATV-DVWK - A 138, PE-HD-Rohre DIN 4262-1 Typ R 2,
608.094	Formstück aus PE-HD für Versickerleitung, als Zulage,
608.096	Belüftereinheit für Versickerleitung aus PE-HD,
608.098	Drän-/Sicker-/Versickerleitungen aus PVC-U/PE-HD aufnehmen,
608.200	Spül-/Kontrollschacht aus PVC-U DN 315,
608.201	Spül-/Kontrollschacht aus PVC-U DN 400,
608.202	Formstück aus PVC-U für Spül-/Kontrollschacht DN 315/400, als Zulage,
608.204	Spül-/Kontrollschacht aus PE-HD,
608.206	Reduzierstück für Spül-/Kontrollschacht aus PE-HD, als Zulage,
608.208	Blindstopfen/Endkappe für Spül-/Kontrollschacht aus PE-HD, als Zulage,
608.210	Muffe für Spül-/Kontrollschacht aus PE-HD, als Zulage,
608.212	Abdeckung für Spül-/Kontrollschacht
608.214	Abdeckung für Spül-/Kontrollschacht verschließbar, als Zulage,
608.250	Schachtunterteil mit Falz (SU-F) DIN 4034-2, gerades Gerinne,
608.252	Schachtunterteil mit Falz (SU-F) DIN 4034-2, ohne Gerinne,
608.254	Schachtunterteil aufnehmen,
608.256	Schachtring mit Falz (SR-F) DIN 4034-2
608.258	Schachtring mit Falz, seitlichen Durchtrittsöffnungen und seitlichem Zulauf bis DN 160 für Versicker
608.260	Übergangsring mit Falz (UER-F) DIN 4034-2
608.262	Übergangsplatte mit Falz (UEP-F) DIN 4034-2, Bauhöhe 250 mm,
608.264	Schachthals mit Falz (SH-F) DIN 4034-2
608.266	Abdeckplatte mit Falz (AP-F) DIN 4034-2, Bauhöhe bis 200 mm,
608.268	Auflagering (AR-F) DIN 4034-2
608.270	Fußauflagering (FAR-F) DIN 4034-2, Bauhöhe 115 mm,
608.272	Schachtabdeckung, Rahmen und Deckel aus Beton, Bauhöhe 100 mm,
608.274	Schachtbauteile aufnehmen,
608.300	Dränschicht für Dränleitungen, Ummantelung min. 15 cm,

- 608.302 Sickerschicht für Sicker-/Versickerleitungen, Ummantelung min. 15 cm,
- 608.320 Sickerschicht für Schächte
- 608.322 Prallplatte für Sickerschacht,
- 608.340 Dränschicht für horizontale Flächen
- 608.342 Filterschicht DIN 4095 aus Geotextilien, 150g/m², für horizontale Flächen,
- 608.344 Sickerschicht für horizontale Flächen
- 608.348 Sickerschicht DIN 4095 für Flächen unter Bauwerken
- 608.360 Dränschicht DIN 4095 für vertikale Flächen
- 608.362 Dränplatte DIN 4095 für vertikale Flächen
- 608.364 Filterschicht DIN 4095 aus Geotextilien, 150 g/m², für vertikale Flächen,
- 608.366 Sickerschicht DIN 4095 für vertikale Flächen
- 608.368 Dränplatte für Sickerschicht DIN 4095, vertikal,
- 608.370 Filterschicht für Gräben nach DIN 4261
- 608.400 Anschluss von Drän-/Sickerleitung an Kanal/Leitung, einschl. Bohrung und Sattelstück,
- 608.402 Anschluss von Drän-/Sickerleitung an Schacht/Bauwerk, einschl. Bohrung und Schachtfutter,
- 608.410 Straßendurchbohrung, aus vorhandenen Baugruben,
- 608.420 Baustellenabsicherung aufstellen, räumen mit
- 608.425 Baustellenabsicherung vorhalten mit