

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 630

630	MAUERARBEITEN
630.001	Standardbeschreibungen
630.010	Mauerwerk abbrechen, einschl. Putz/Fliesen,
630.015	Verblendmauerwerk abbrechen,
630.020	Wand aus Glasbausteinen abbrechen,
630.025	Fensterbank aus Kunst-/Naturstein ausbauen,
630.026	Tür-/Fenstersturz abbrechen, Abstützungen werden gesondert vergütet,
630.028	Nische herstellen, in Wand, verputzt, Tiefe bis 15 cm,
630.040	Mauerwerk der Wand DIN EN 1996, aus Mauerziegeln (Mz) DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/DIN 105-100, mi
630.045	Mauerwerk der Wand DIN EN 1996, aus Vormauerziegeln (VMz) DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/DIN 105-100
630.050	Mauerwerk der Wand DIN EN 1996, aus Hochlochklinkern (KHLz) DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/DIN 105-1
630.055	Mauerwerk der Wand DIN EN 1996, aus Vollklinkern (KMz) DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/DIN 105-100, m
630.060	Mauerwerk der Wand DIN EN 1996, aus Hochlochziegeln (HLzA) DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/DIN 105-10
630.065	Mauerwerk der Wand DIN EN 1996, aus Kalksandlochsteinen (KS L-R) DIN EN 771-2 und DIN 20000-402/DIN
630.070	Mauerwerk der Wand DIN EN 1996, aus Kalksandplansteinen (KS-R P) DIN EN 771-2 und DIN 20000-402/DIN
630.075	Mauerwerk der Wand DIN EN 1996, aus Kalksandvollsteinen (KS) DIN EN 771-2 und DIN 20000-402/DIN V
630.080	Mauerwerk der Wand DIN EN 1996 aus Porenbeton-Plansteinen, DIN EN 771-4 und DIN V 4165-100/DIN 2000
630.085	Mauerwerk der Wand DIN EN 1996, aus Leichtbeton-Hohlblocksteinen (Hbl) DIN EN 771-3 und DIN 20000-4
630.090	Mauerwerk der Wand DIN EN 1996, aus Vollsteinen (Vn) DIN EN 771-3 und DIN V 20000-403/DIN V 18153-10
630.095	Mauerwerk der Wand DIN EN 1996, aus Beton-Hohlblocksteinen (Hbn) DIN EN 771-3 und DIN V 20000-403/D
630.100	Mauerwerk der Wand DIN EN 1996, aus Leichtbeton-Wandbauplatten (WPL) DIN 18162, mit Stoßfugenvermö
630.120	Mauerwerk der Unterfangung DIN EN 1996, aus Hohlblocksteinen (Hbn) DIN EN 771-3 und DIN V 20000-403
630.125	Mauerwerk der Unterfangung DIN EN 1996, aus Betonvollsteinen (Vn) DIN EN 771-3 und DIN V 18153-100/
630.130	Mauerwerk der Unterfangung DIN EN 1996, aus Klinkern (KMz) DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/DIN 105-1
630.140	Mauerwerk der Ausmauerung zwischen Sparren DIN EN 1996, aus Blockziegeln (HLzB) DIN EN 771-1 und DI
630.145	Mauerwerk der Ausfachung von Holz-/Stahlfachwerk DIN EN 1996, aus Blockziegeln (HLzA) DIN EN 771-1
630.150	Mauerwerk der Ausfachung von Holz-/Stahlfachwerk DIN EN 1996, aus Mauerziegeln DIN EN 771-1 und DIN 2
630.155	Mauerwerk der Ausfachung von Holz-/Stahlfachwerk DIN EN 1996, aus Kalksandsteinen DIN EN 771-2 und
630.170	Mauerwerk des Pfeilers DIN EN 1996, aus Mauerziegeln (Mz) DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/DIN 105-10
630.175	Mauerwerk des Pfeilers DIN EN 1996, aus Vormauerziegeln (VMz) DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/DIN 10
630.180	Mauerwerk des Pfeilers DIN EN 1996, aus Klinkern (KMz) DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/DIN 105-100,
630.185	Mauerwerk des Pfeilers DIN EN 1996, aus Kalksandsteinen DIN EN 771-2 und DIN 20000-402/DIN V 106, mi
630.190	Mauerwerk der Pfeilervorlage DIN EN 1996, aus Mauerziegeln (Mz) DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/DIN
630.195	Mauerwerk der Pfeilervorlage DIN EN 1996, aus Vormauerziegeln (VMz) DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/
630.200	Mauerwerk der Pfeilervorlage DIN EN 1996, aus Kalksandsteinen (KS) DIN EN 771-2 und DIN 20000-402/DI
630.220	Verblendmauerwerk DIN EN 1996, aus Vormauerziegel (VMz) DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/DIN 105-100
630.225	Verblendmauerwerk DIN EN 1996, aus Hochlochklinkern (KHLz), DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/DIN 105-1
630.230	Verblendmauerwerk DIN EN 1996, aus Kalksandstein-Verblendern (KS Vb), DIN EN 771-2 und DIN 20000-40
630.235	Verankerung beim Aufmauern der Hintermauerung, mit Drahtanker aus Stahl, nichtrostend,
630.240	Verankerung mit Dübelanker aus Stahl, nichtrostend, für 2-schaliges Mauerwerk,
630.245	Dämmstoffhalter aus Kunststoff, für Draht-/Dübelanker,
630.250	Tropfscheibe aus Kunststoff,
630.255	Verfugen des Verblendmauerwerks, Fuge bündig, mit Werk trockenmörtel M 5 DIN EN 998-2 und DIN V 20000
630.260	Fensterbank aus Verblendmauerwerk DIN EN 1996, aus Mauerziegeln, DIN EN 771-1 und DIN 20000-401/DIN
630.265	Fensterbank aus Verblendmauerwerk DIN EN 1996, aus Kalksandsteinen, DIN EN 771-2 und DIN 20000-402/D
630.270	Übermauern von Öffnungen im Verblendmauerwerk, mit scheinrechtem Bogen, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 99
630.275	Übermauern von Öffnungen im Verblendmauerwerk, mit scheinrechtem Bogen, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998
630.280	Übermauern von Öffnungen im Verblendmauerwerk mit scheinrechtem Bogen als Rollschicht DIN EN 1996, m
630.285	Übermauern von Öffnungen im Verblendmauerwerk, mit scheinrechtem Bogen, als Rollschicht DIN EN 1996,
630.290	Übermauern von Öffnungen im Verblendmauerwerk, mit Segmentbogen, als Rollschicht DIN EN 1996, mit Vo
630.295	Übermauern von Öffnungen im Verblendmauerwerk mit Segmentbogen, als Rollschicht DIN EN 1996, mit Vor
630.300	Überwölbter Sturz im Verblendmauerwerk DIN EN 1996, mit Vormauerziegeln (VMz), Festigkeitsklasse 12,
630.305	Überwölbter Sturz im Verblendmauerwerk DIN EN 1996, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998-2 und DIN V 20000-
630.310	Leibung beimauern, in Verblendmauerwerk DIN EN 1996, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998-2 und DIN V 20000
630.315	Fugen auskratzen, reinigen, in Verblendmauerwerk, Tiefe bis 1,5 cm,
630.320	Fugen ausstemmen, reinigen, in Verblendmauerwerk, Tiefe bis 2 cm,
630.325	Steine in Verblendmauerwerk austauschen, Steine und Verfugung dem vorhandenen Mauerwerk anpassen, Wa
630.350	Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand, PW, befestigt mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (

630.355 Wärmedämmung mit Luftschicht, für 2-schalige Wand, WZ, einlagig, als Platte, Wärmeleitfähigkeit 0,03
 630.360 Wärmedämmung mit Luftschicht, für 2-schalige Wand, WZ, zweilagig, als Platte, Wärmeleitfähigkeit 0,0
 630.365 Dämmstoffdübel mit Spreiznagel aus Kunststoff, in Mauerwerk/Beton,
 630.370 Gebäudetrennfuge schallbrückenfrei anlegen,
 630.390 Wand aus Glasbausteinen DIN 4242, Glassteine DIN EN 1051-1, Bewehrung aus Betonstabstahl, feuerverzinkt
 630.395 Schwingflügel für Glasbausteinwand,
 630.400 Lüftungsstein für Glasbausteinwand,
 630.405 Dehnungsfuge für Wand aus Glasbausteinen DIN 4242, aus Hartschaum,
 630.410 Gleitfuge für Wand aus Glasbausteinen DIN 4242, aus unbesandeter Isolierpappe,
 630.415 Gleitlager für Wand aus Glasbausteinen DIN 4242, aus unbesandeter Isolierpappe, 2-lagig,
 630.420 Aussparung (Öffnung/Nische) in Mauerwerk beim Aufmauern herstellen,
 630.425 Aussparung (Öffnung/Nische) mit Ziegelsturz überdeckt,
 630.430 Aussparung (Öffnung/Nische) mit Kalksandsturz überdeckt,
 630.435 Übermauern von Öffnungen in Sichtmauerwerk als scheidrechter Bogen, als Rollschicht, mit Vormauerziegel
 630.440 Übermauern von Öffnungen in Sichtmauerwerk als scheidrechter Bogen, als Rollschicht, mit Kalksandstein
 630.450 Nische in Wand schließen, Tiefe bis 15 cm,
 630.455 Schlitz/Installationsschacht in Wand schließen,
 630.480 Durchbruch herstellen in Wand, aus Ziegel-/ Kalksandsteinmauerwerk, verputzt,
 630.485 Durchbruch herstellen in Wand, aus Leichtbeton/Gips-/ Bimssteine, verputzt,
 630.490 Durchbruch/Öffnung schließen in Wand mit Rohrdurchführung, mit Mauerziegeln DIN EN 771-1 und DIN 2000
 630.495 Durchbruch/Öffnung schließen in Wand mit Rohrdurchführung, mit Leichtbeton/Gips-/Bimssteine, Mauerwerk
 630.500 Schlitz stemmen, in Wandfläche, verputzt/unverputzt,
 630.505 Schlitz fräsen, in Wandfläche, verputzt/unverputzt,
 630.510 Bohrung in Wand aus Mauerwerk, verputzt/unverputzt,
 630.515 Kernbohrung in Wand, aus Mauerwerk, waagrecht,
 630.520 Kernbohrung in Wand, aus Mauerwerk, schräg nach oben,
 630.525 Kernbohrung in Wand, aus Mauerwerk, schräg nach unten,
 630.540 Zementputz MG CS IV EN 998-1/ MG III DIN V 18580, geglättet, für Sperranstrich, einschl. Haftgrund,
 630.545 Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser DIN 18195-4, auf Wänden aus Beton
 630.550 Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser DIN 18195-4, in Wänden aus Mauerwerk
 630.555 Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser DIN 18195-4 in Wänden aus Mauerwerk
 630.560 Klemmschiene aus Aluminium, für Dichtungsbahnen,
 630.561 Abdichtung unterhalb gemauerter Fensterbänke,
 630.565 Bewegungsfuge im Verblendmauerwerk,
 630.570 Fuge schließen, im Verblendmauerwerk,
 630.575 Gebäudetrennfuge ausbilden,
 630.590 Stahlstütze EN 1065, zur provisorischen Abstützung von Wänden/Decken, Mindesttragkraft 20 KN, einsch.
 630.600 Stahlbauteile,
 630.615 Kleinschrauben z.B. Anker/Bolzen,
 630.630 Maueranschlussschiene für Anker aus Stahl, gedübelt an Mauerwerk/Beton,
 630.635 Anker der Maueranschlussschiene aus Stahl, verzinkt,
 630.650 Mauerwerk an vorh. Wand aus Mauerwerk anschließen,

0