

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 640

640	TROCKENBAUARBEITEN
640.001	Standardbeschreibungen
640.010	Vorsatzschale aus Gips-/Gipsfaserplatten ausbauen, Ausbauhöhe bis 4 m,
640.012	Montagewand mit beidseitiger Beplankung aus Gips-/Gipsfaserplatten, einschl. Unterkonstruktion aus M
640.013	Mehrpriis für Ausbau von keramischem Belag,
640.015	Bekleidung an Decken/Dachschrägen/Dachdecken aus Gips-/Gipsfaserplatten, ausbauen, Ausbauhöhe bis 3,
640.017	Unterdecke aus Gips-/Gipsfaserplatten, an Massiv-/Holzbalkendecke, ausbauen, Ausbau der Dämmschicht
640.018	Unterdecke ausbauen, Ausbauhöhe bis 3,65 m,
640.019	Einlegeplatten/Paneele von Unterdecken ausbauen, Ausbauhöhe bis 3,65 m,
640.020	Einlegeplatten/Paneele von Unterdecken ausbauen und zur Wiederverwendung lagern, Ausbauhöhe bis 3,65
640.025	Bekleidung an Kanal/Rohr/Stütze/Unterzug aus Gips-/Gipsfaserplatten ausbauen, Ausbau der Dämmschicht
640.027	Dämmschicht aus Mineralwolle in Platten/Bahnen, nach TRGS 521 ausbauen, Ausbauhöhe bis 3,65 m,
640.030	Tür in Montagewand ausbauen, Dicke der Wand bis 250 mm,
640.031	Tür in Montagewand ausbauen, zur Wiederverwendung lagern, wieder einbauen, Dicke der Wand bis 250 mm
640.032	Fenster/Oberlicht in Montagewand ausbauen, Dicke der Wand bis 250 mm,
640.039	Untergrund vorbereiten,
640.040	Vorsatzschale mit Ansetzbinder auf ebenem Untergrund, im Dünnbettverfahren,
640.041	Vorsatzschale mit Ansetzbinder auf unebenem Untergrund, bis 20 mm, im Batzenverfahren,
640.043	Vorsatzschale aus Verbundplatten DIN 18184, mit Ansetzbinder auf ebenem Untergrund, im Dünnbettverfa
640.044	Vorsatzschale aus Verbundplatten DIN 18184, mit Ansetzbinder auf unebenem Untergrund, im Batzenverfa
640.046	Vorsatzschale mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, mit Direktabhänger, auf vorh.
640.047	Vorsatzschale/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, freistehend, Stän
640.048	Vorsatzschale/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, freistehend, Stän
640.049	Vorsatzschale/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, freistehend, Stän
640.050	Vorsatzschale/Schacht-/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, freisteh
640.051	Vorsatzschale/Schacht-/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, freisteh
640.052	Vorsatzschale/Schacht-/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, freisteh
640.053	Vorsatzschale/Schacht-/Abseitenwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, freisteh
640.054	Schachtwand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, mit Brandschutzanforderungen,
640.055	Vorsatzschale mit Unterkonstruktion aus Holz, auf vorhandenem Untergrund, Einfachlattung 50 x 30 mm,
640.056	Vorsatzschale/Abseitenwand freistehend, mit Unterkonstruktion aus Holz, Achsabstand 62,5 cm,
640.060	Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, ohne
640.062	Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, Ständerachsabstand 31,25 cm, ohn
640.063	Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, mit
640.064	Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, mit
640.065	Installationswand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm
640.066	Installationswand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm
640.067	Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, Bepl
640.068	Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm, Bepl
640.069	Installationswand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, Ständerachsabstand 62,5 cm
640.080	Deckenanschluss der Montagewand, gleitend, bis 20 mm, mit Plattenstreifen, Dicke 3 x 12,5 mm, Unter
640.081	Bewegungsfuge für Montagewand, Breite der Fuge bis 20 mm, Unterkonstruktion aus Metall,
640.082	Anschluss einer Montagewand, rechtwinklig, als T-Stoß,
640.083	Anschluss einer Montagewand, nicht rechtwinklig, als T-Stoß,
640.084	Freies Wandende einer Montagewand,
640.085	Eckausbildung von Montagewänden
640.086	Wandverjüngung einer Montagewand von Standarddicken auf Verjüngungsdicke bis 50 mm,
640.087	Bodenanschluss als unterschrittener Sockel bei Einfachständerwand mit mehrlagiger Beplankung,
640.090	Öffnung für Tür, in Vorsatzschale mit Ansetzbinder,
640.091	Öffnung für Tür, in Vorsatzschale mit Unterkonstruktion,
640.092	Öffnung für Fenster, in bestehender Vorsatzschale, mit Ansetzbinder,
640.093	Öffnung für Fenster, in zu erstellender Vorsatzschale mit Unterkonstruktion,
640.094	Öffnung für Fenster, in bestehender Vorsatzschale mit Unterkonstruktion,
640.095	Öffnung für Tür, in zu erstellender Montagewand mit Unterkonstruktion aus Metall,
640.096	Öffnung für Tür, in bestehender Montagewand mit Unterkonstruktion aus Metall,
640.098	Öffnung für Tür, in bestehender Montagewand, mit Unterkonstruktion aus Holz
640.099	Öffnung für Fenster, in zu erstellender Montagewand mit Unterkonstruktion aus Metall,
640.100	Öffnung für Fenster, in bestehender Montagewand mit Unterkonstruktion aus Metall, Beplankung aus Gip

- 640.101 Öffnung für Fenster, in zu erstellender Montagewand mit Unterkonstruktion aus Holz,
640.102 Aussparung in Vorsatzschale/Montagewand, Unterkonstruktion aus Holz/Metall,
640.103 Aussparung in vorhandener Vorsatzschale/Montagewand, Unterkonstruktion aus Holz/Metall,
640.108 Aussparung schließen in Vorsatzschale/Montagewand, Unterkonstruktion aus Holz/Metall, ohne Dämmschicht
640.111 Metallprofil für Wandunterkonstruktion DIN 18182-1,
640.112 Latte für Wandunterkonstruktion, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, direkt befestigt,
640.113 Ständer/Stiel aus Holz für Montagewand,Sortierklasse S 10 DIN 4074-1,
640.114 Beplankung an Wand, DIN 18181, einseitig, einlagig, auf vorhandener Unterkonstruktion aus Holz/Metall
640.115 Beplankung an Wand, DIN 18181, einseitig, zweilagig, auf vorhandener Unterkonstruktion aus Holz/Metall
640.116 Beplankung an Wand, DIN 18181, einlagig, auf vorhandener Unterkonstruktion aus Holz/Metall, ersetzen
640.117 Beplankung an Wand, DIN 18181, einseitig, zweilagig, auf vorhandener Unterkonstruktion aus Holz/Metall
640.118 Dämmschicht in Vorsatzschale/Montagewand aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, in Platten, Bemessungswert
640.120 Kanten-/Eckprofil,
640.121 Einfassprofil für Gips-/Gipsfaserplatten,
640.122 Abschlussprofil aus Metall, verzinkt für Gips-/Gipsfaserplatten,
640.123 Kantenprofil aus PVC, gebogen, zum Ausspachteln von Kanten an Gips-/Gipsfaserplatten,
640.124 Verstärkung aus Metall, verzinkt,
640.125 Anschlusswinkel für UA-Profil/Kantholz
640.126 Verstärkung aus Holz, ohne chemischen Holzschutz,
640.127 Verstärkung aus Holzwerkstoffplatte,
640.129 Befestigungstraverse für Lasten bis 1,5 KN/m
640.130 Traverse für Wand-/Brausebatterie/Einbausifon
640.131 Rohrhalterung aus Rohrbefestigungsschienen
640.133 Umfassungszarge aus Stahlblech, Dicke 1,5 mm, verzinkt, grundiert, einteilig, für einflügelige Tür, in
640.135 Umfassungszarge als Oberlichtzarge aus Stahlblech, Dicke 1,5 mm, verzinkt, grundiert, einteilig, für
640.136 Mehrpreis für Umfassungszarge/Oberlichtzarge, mehrteilig,
640.137 Mehrpreis für dreidimensional verstellbares Objektband-Aufnahmeelement an Stahlzarge,
640.141 Feuerhemmende Stahltür T 30-1 DIN 4102-5, verzinkt, grundiert, für Montagewand, mit Obentürschließer
640.142 Feuerhemmende Stahltür T 30-1 RS DIN 18095-1, verzinkt, grundiert, für Montagewand, mit Obentürschließer
640.144 Revisionsklappe mit Rahmen, aus Stahl, verzinkt, weiss beschichtet, für Montagedecke/-wand,
640.145 Revisionsklappe mit Metallrahmen und Platteneinlage, für Montagedecke/-wand,
640.146 Revisionsklappe mit Metallrahmen und Platteneinlage, für Montagedecke, mit Brandschutzanforderung,
640.147 Mehrpreis für Gipsplatte Typ A gelocht/geschlitzt für Revisionsklappe,
640.148 Revisionsklappe mit Metallrahmen und Platteneinlage, für Schachtwand mit Brandschutzanforderung,
640.150 Deckenbekleidung, mit einfacher Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, direkt befestigt
640.151 Deckenbekleidung, mit einfacher Unterkonstruktion aus Stahl, verzinkt, direkt befestigt an Massivdecke
640.152 Deckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holz, Beplankung aus Gipsplatt
640.153 Deckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holz, Beplankung aus Gipsplatt
640.154 Deckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Massivdecke, Beplankung aus Gipsplatt
640.155 Deckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holz, Beplankung aus Gipsplatt
640.156 Deckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Massivdecke, Beplankung aus Gipsplatt
640.157 Deckenbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Massivdecke, Beplankung aus Gipsplatt
640.158 Unterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, befestigt an Holz, mit Schnellab
640.159 Unterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, befestigt an Massivdecke, mit Schnellab
640.160 Unterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, befestigt an Holz, mit Noniusabh
640.161 Unterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, befestigt an Trapezblech mit Non
640.162 Unterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, befestigt an Massivdecke, mit No
640.166 Brandschutzbekleidung, mit einfacher Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, direkt befe
640.167 Brandschutzbekleidung, mit einfacher Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, direkt befe
640.168 Brandschutzbekleidung, mit einfacher Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, direkt befe
640.170 Brandschutzbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Decke der Bauart I DIN 41
640.171 Brandschutzbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Decke der Bauart II DIN 4
640.172 Brandschutzbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Decke der Bauart III DIN
640.173 Brandschutzbekleidung, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holzbalkendecke DIN 4102-
640.175 Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, befestigt an Holz, No
640.177 Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, befestigt an Holz, No
640.179 Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, befestigt an Massivde
640.181 Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, befestigt an Massivde
640.189 Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, befestigt an Decke de
640.190 Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, befestigt an Decke de

640.191 Brandschutzunterdecke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt, befestigt an Decke de
 640.192 Mehrpreis für Merhabhängöhe für Unterdecken/Brandschutzunterdecken, Unterkante der Rohdecke bis 3,
 640.193 Mehrpreis für Befestigung mit Injektionsdübel,
 640.194 Mehrpreis für UA Profil 50 mm, als Grundprofil bei Stahlträgerdecken,
 640.200 Dachschrägen-/Dachdeckenbekleidungen, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt,direkt
 640.201 Dachschrägen-/Dachdeckenbekleidungen, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt,direkt
 640.202 Dachschrägen-/Dachdeckenbekleidungen, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holz,Bepla
 640.203 Dachschrägenbekleidungen, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holz,Beplankung aus Gi
 640.204 Kehlbalcken-/Deckenbekleidungen, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt an Holz,Beplankung
 640.205 Brandschutzbekleidung an Dachschrägen/Dachdecken, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verz
 640.206 Brandschutzbekleidung an Dachschrägen/Dachdecken, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verz
 640.207 Brandschutzbekleidung an Dachschrägen/Dachdecken, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verz
 640.208 Brandschutzbekleidung an Dachschrägen/Dachdecken, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verz
 640.209 Brandschutzbekleidung an Dachschrägen/Dachdecken, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt a
 640.210 Brandschutzbekleidung an Dachschrägen/Dachdecken, mit Unterkonstruktion aus Holz, direkt befestigt a
 640.215 Aussparung in Decke/Schräge, Unterkonstruktion aus Holz/Metall, mit/ohne Dämmschicht,
 640.216 Aussparung in vorh. Decke/Schräge, Unterkonstruktion aus Holz/Metall, mit/ohne Dämmschicht,
 640.217 Öffnung für Fenster in Decke/Schräge, einschl. Leibungsbekleidung mit Unterkonstruktion aus Holz/Met
 640.218 Öffnung für Fenster in vorh. Decke/Schräge, einschl. Leibungsbekleidung mit Unterkonstruktion aus Ho
 640.219 Aussparung schließen in Decke/Schräge, Unterkonstruktion aus Holz/Metall, ohne Dämmschicht,
 640.220 Metallprofil für Bekleidungen/Unterdecken/Schrägen, aus Stahl, verzinkt,
 640.221 Abhänger mit Ober-/Unterteilen und Steckverbinder für Unterkonstruktion von Bekleidungen/Unterdecken
 640.222 Latte für Bekleidungen/Unterdecken/Schrägen, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1,
 640.223 Bekleidung der Decke/Schräge, DIN 18181, einlagig, auf vorh. Unterkonstruktion aus Holz/Metall,
 640.224 Bekleidung der Decke/Schräge, DIN 18181,zweilagig, auf vorh. Unterkonstruktion aus Holz/Metall,
 640.225 Bekleidung der Decke/Schräge, DIN 18181, einlagig, auf vorh. Unterkonstruktion aus Holz/Metall, erse
 640.226 Bekleidung der Decke/Schräge, DIN 18181,zweilagig, auf vorh. Unterkonstruktion aus Holz/Metall, erse
 640.227 Dämmschicht in Dachschrägen/Dachdecken aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, in Platten,
 640.230 Bekleidung an Holzstütze, vor Wand/freistehend, ohne Unterkonstruktion,
 640.231 Bekleidung an Stütze/Rohr/Kanal, vor Wand/freistehend, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen,
 640.232 Bekleidung an Holzbalken, an Decke, ohne Unterkonstruktion,
 640.233 Bekleidung an Unterzug/Rohr/Kanal, an Decke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt,
 640.234 Brandschutzbekleidung an Stütze aus Holz/Metall, vor Wand/freistehend, ohne Unterkonstruktion,
 640.235 Brandschutzbekleidung an Stütze, vor Wand/freistehend, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen,
 640.236 Brandschutzbekleidung an Rohr/Kanal, vor Wand/freistehend, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofil
 640.237 Brandschutzbekleidung an Unterzug aus Holz, an Decke, ohne Unterkonstruktion,
 640.238 Brandschutzbekleidung an Unterzug, an Decke, mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, verzinkt,
 640.240 Schutzabdeckung, einbauen und wieder ausbauen, aus
 640.241 Staubschutzwand freistehend, einbauen und wieder ausbauen, mit Unterkonstruktion aus Holz,
 640.242 Durchgangsöffnung für Staubschutzwand,
 640.250 Mehrpreis für Imprägnierung von Gips-/Gipsfaserplatten,
 640.251 Mehrpreis für Alukaschierung, werkseitig aufgebracht, Dicke min. 0,05 mm,
 640.252 Dampf-/Windsperrschicht, einschl. Abkleben der Stöße,
 640.253 Mehrpreis für Bleifolienkaschierung, werkseitig aufgebracht,
 640.254 Luftdichter Randanschluss für Dampf-/Windsperrschicht,
 640.255 Fuge abdecken für Bekleidungen, weiss,