

## Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 651

- 651 GERÜSTARBEITEN
- 651.111 Fassadengerüst (Rahmengerüst), längenorientiert, Standgerüst mit Arbeitslagen im Höhenabstand von 2 m, Standfläche waagrecht,
- 651.112 Belagverbreiterung für Fassadengerüste, wandseitig in jeder Arbeitslage, Breite 0,30 m,
- 651.113 Belagverbreiterung für Fassadengerüste, außenseitig in der obersten Arbeitslage, Breite 0,60 m,
- 651.114 Überbrückung über zwei Gerüstfelder, zur Abfangung eines Systemständerpaares,
- 651.115 Erweiterung des Fassadengerüsts zum Schutzgerüst DIN 4420-1, als Fanggerüst (FG) mit Fanglage (FL1) und Seitenschutz (SSZ),
- 651.116 Erweiterung des Fassadengerüsts zum Schutzgerüst DIN 4420-1 als Dachfanggerüst (DG) mit Fanglage (FL1) und Schutzwand (SW1),
- 651.117 Erweiterung des Fassadengerüsts zum Schutzgerüst DIN 4420-1 mit Bekleidung aus einer Kunststoffolie/Plane mit einer Reißfestigkeit von min. 500 N / 5 cm und UV-Stabilisierung, einschl. der erforderlichen Mehrverankerungen,
- 651.118 Erweiterung des Fassadengerüsts zum Schutzgerüst DIN 4420-1 als Schutzdach (SD),
- 651.119 Fußgängertunnel DIN 4420-1, Abdeckung (AD), Breite über 1,00 bis 1,50 m, lichte Höhe 2,20 m,
- 651.121 Gerüstverankerung umsetzen von Standardverankerung,
- 651.122 Herstellen der Standsicherheit für ein freistehendes Fassadengerüst durch Abstützung, Aufbauhöhe bis 6 m,
- 651.123 Seitenschutz für Fassadengerüst, Geländer und Zwischenräume, wandseitig, Ausführung zweiteilig,
- 651.124 Fassadengerüst (Rahmengerüst), längenorientiert, Standgerüst mit Arbeitslagen im Höhenabstand von 2 m, Standfläche abgetreptt/geneigt,
- 651.125 Gerüstverankerung, temporär, besonderes Verankerungselement als Ersatz für eine Standardverankerung,
- 651.126 Maßnahmen zur Lastumleitung,
- 651.210 Raumgerüst flächenorientiert, Standgerüst mit einer Arbeitslage, Standfläche waagrecht,
- 651.211 Raumgerüst flächenorientiert, Standgerüst mit einer Arbeitslage, Standfläche abgetreptt/geneigt,
- 651.212 Zusätzliche Arbeitslage für Raumgerüst flächenorientiert,
- 651.213 Zusätzliche Arbeitslage, längenorientiert, wandseitig für Raumgerüst flächenorientiert, einschl. Seitenschutz,
- 651.214 Seitenschutz für Raumgerüst als flächenorientiertes Standgerüst, an freien Belagkanten,
- 651.310 Fahrbares Gerüst DIN 4420-3 mit einer Arbeitslage und Seitenschutz,
- 651.311 Zusätzliche Arbeitslage für fahrbares Gerüst, einschl. Seitenschutz,
- 651.312 Fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004 mit einer Arbeitslage und Seitenschutz,
- 651.313 Zusätzliche Arbeitslage für fahrbare Arbeitsbühne, einschl. Seitenschutz,
- 651.410 Bekleidung aus Netzen, vertikal an Gerüsten, einschl. der erforderlichen Mehrverankerung des Gerüsts,
- 651.411 Bekleidung aus Gewebeplanen vertikal an Gerüsten einschl. der erforderlichen Mehrverankerungen des Gerüsts,
- 651.412 Bekleidung aus Plattenbauteilen, vertikal an Gerüsten einschl. der erforderlichen Mehrverankerungen des Gerüsts, Einbauhöhe bis 8 m,
- 651.510 Gerüsttreppe als Zugang DIN EN 12811-1, lichte Mindestbreite 500 mm, einläufig, Zwischenpodeste im vertikalen Abstand von 2 m, im Einzelfeld vor dem Gerüst angebaut, einschl. Verankerung,
- 651.511 Treppenturm als Gerüsttreppe DIN EN 12811-1, lichte Mindestbreite 500 mm, doppelläufig, Zwischenpodeste im vertikalen Raster von 2 m,
- 651.610 Baugüteraufzug ohne Personenbeförderung an einem Gerüst, schienengeführt, mit einer Entladestelle, Förderhöhe bis 8 m,
- 651.611 Aufstockung der Schienenelemente für Baugüteraufzug ohne Personenbeförderung im

## Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 651

- Höhenabstand von 2 m,
- 651.612 Baustellenaufzug mit Personenbeförderung an einem Gerüst, schienengeführt, mit einer Entladestelle, Förderhöhe bis 8 m,
- 651.613 Aufstockung der Schienenelemente für Baustellenaufzug mit Personenbeförderung im Höhenabstand von 2 m,
- 651.614 Zusätzliche Entladestelle für Baugüter-/Baustellenaufzug (mit und ohne Personenbeförderung), Absicherung mechanisch verschließbar,
- 651.615 Zusätzliche Einweisung von Bedienpersonal zur Ersteinweisung für Aufzüge und fahrbare Hubarbeitsbühnen,
- 651.620 Fahrbare Hubarbeitsbühne (Anhänger) mit Gelenk-Teleskoparm, Korblast 120 bis 150 kg,
- 651.621 Fahrbare Hubarbeitsbühne (Anhänger) mit Gelenk-Teleskoparm, Korblast 200 bis 220 kg,
- 651.622 Fahrbare Hubarbeitsbühne als Scherenarbeitsbühne, selbstfahrend, Korblast 200 bis 250 kg,
- 651.624 Fahrbare Hubarbeitsbühne selbstfahrend (LKW), mit Gelenk-Teleskoparm, Korblast 200 bis 250 kg, ohne Bedienungspersonal,
- 651.710 Seitenschutz DIN EN 12811-1, DIN EN 13374,
- 651.711 Abdeckung zum Schutz auf waagerechten/geneigten Flächen,
- 651.712 Abdeckung von Öffnungen/auf nicht begehbaren Bauteilen, unverschiebbar, einschl. Unterkonstruktion, Belastung min. 2 kN/m<sup>2</sup>,
- 651.714 Dachschutzwand als Absturzsicherung nach DGUV Information 201-023,
- 651.715 Schutznetz (Auffangnetz) DIN EN 1263-2, DGUV Regel 101-011, an vorhandenen Befestigungspunkten,
- 651.716 Schutznetz (Auffangnetz) DIN EN 1263-2, DGUV Regel 101-011, an vorhandener tragfähiger Konstruktion,
- 651.717 Sicherheitsleuchte, aufstellen, vorhalten und räumen,
- 651.718 Schutzzaun als Fertigbauzaun, versetzbar aus Einzelementen mit verzinktem Stahlrohr und Vergitterung, einschl. Standfüßen und Schraubklemmen, aufstellen, vorhalten und räumen,
- 651.719 Baustellenabsicherungselement aufstellen, vorhalten und räumen,
- 651.820 Zuschlag für Fassadengerüste als Standgerüst mit weniger als 5 Gerüstfeldern,
- 651.821 Zuschlag für Fassadengerüst als Standgerüst an Fassaden mit rundem/gekrümmtem Grundriss,
- 651.822 Zuschlag für Raumgerüste als Standgerüst mit kleiner Gerüstfläche,