

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 656

656	PARKETT- UND HOLZPFLASTERARBEITEN
656.001	Standardbeschreibungen
656.010	Lagerholz ausbauen,
656.020	Blindboden ausbauen,
656.030	Schüttung/Füllmaterial ausbauen,
656.040	Trennlage ausbauen,
656.050	Unterlage ausbauen,
656.060	Mehrpreis Unterlage ausbauen,
656.070	Parkett ausbauen,
656.080	Holzpflaster ausbauen, Klotzhöhen von 22 bis 100 mm, geklebt, nicht schadstoffbelastet,
656.090	Holzleiste/-stab ausbauen, genagelt/geschraubt,
656.100	Sockelleiste ausbauen, genagelt/geschraubt,
656.110	Einbauteil ausbauen, Anpassungs-/Abschluss-/Übergangsprofil, geklebt/geschraubt,
656.120	Türschwelle ausbauen,
656.130	Untergrund säubern, von Klebstoffschichten/losen Spachtelmassen,
656.131	Untergrund reinigen, von grober Verschmutzung,
656.132	Untergrund vorbehandeln, zur Verbesserung der Haftung, durch maschinelles Bürsten, Anschleifen, Absa
656.133	Scheinfuge/Riss im Untergrund kraftschlüssig schließen, mit Zweikomponenten-Reaktionsharz,
656.134	Spachteln des Untergrundes aus Estrich/Beton, vollflächig,
656.135	Haftgrund auf saugenden Untergründen,einschl. Schleifen,
656.136	Untergrundverfestigung,
656.150	Blindboden aus Brettern, Fichte/Tanne, Güteklasse 2DIN 68365, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne ch
656.151	Blindboden nachnageln/nachschauben,
656.160	Latte/Kantholz, aus Fichte/Tanne, Sortierklasse S10DIN 4074-1, trocken sortiert, als Unterkonstrukt
656.161	Auffütterung der vorhandenen Unterkonstruktion aus Balken/Lagerhölzern, mit Latten aus Fichte/Tanne,
656.170	Unterboden aus Faserplatten, für tragende Zwecke, Verwendung im Trockenbereich, Nutzungsklasse 1DIN
656.171	Unterboden aus Flachpress-Spanplatten DIN EN 312 und DIN EN 13986, Emissionsklasse E1, Verwendung im
656.172	Unterboden aus Flachpress-Spanplatten DIN EN 312 und DIN EN 13986, Emissionsklasse E1, Verwendung im
656.173	Unterboden aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, als Fertigteilestrich/Trockenunterboden, schwimmend
656.174	Unterboden als Verbundelement aus GipsfaserplattenDIN EN 15283-2, als Fertigteilestrich/Trockenunter
656.175	Unterboden aus zementgebundenen HolzspanplattenDIN EN 634-2, DIN EN 13501-1 Brandschutzverhaltenklas
656.176	Unterboden aus zementgebundenen HolzspanplattenDIN EN 634-2, DIN EN 13501-1 Brandschutzverhaltenklas
656.177	Unterboden aus zementgebundenen HolzspanplattenDIN EN 634-2, beidseitig geschliffen, mit Nut und Fed
656.180	Trennlage, 1-lagig,
656.181	Unterlage, lose verlegt,
656.190	Dämmschicht, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/mK DIN V 4108-4, AnwendungsgebietDIN
656.191	Schüttung, Dämmschicht aus Perlite, Wärmeleitfähigkeit max. 0,05 W/(mK), als lose Schüttung, einschl
656.210	Parkett aus Massivholz-Parkettstäben DIN EN 13226,Dicke 22 mm, in regel-/unregelmäßigem Verband (Sch
656.211	Parkett aus Massivholz-Parkettstäben DIN EN 13226,Dicke 22 mm, Verlegeart Fischgrätmuster, Oberfläch
656.212	Parkett aus Massivholz-Parkettstäben DIN EN 13226, Dicke 22 mm, Verlegeart Würfelmuster, Oberfläche
656.213	Parkett aus Massivholz-Parkettstäben, auf vorbereitetem Unterboden oder Lagerholz, verdeckt genagelt
656.220	Parkett aus Mosaikparkettelementen DIN EN 13488,Dicke 8 mm, parallel zur Wand ohne Zwischenfries, vo
656.230	Parkett aus Hochkant-Parkettlamellen DIN EN 14761, parallel zur Wand, in Reihen, vollflächig geklebt
656.240	Parkett aus Massivholz-Lamparkettprodukten DIN EN 13227, Dicke 10 mm, vollflächig geklebt, mit Parke
656.250	Parkett aus Mehrschichtparkettelementen DIN EN 13489, Elemente in Dielenform, Elementdicke 15 mm, Nu
656.251	Parkett aus Mehrschichtparkettelementen DIN EN 13489,Nutzschichtdicke 4 mm, vollflächig geklebt,mit
656.252	Mehrpreis Oberflächen von Mehrschichtparkettelementen,werkseitig fertig oberflächenbehandelt,
656.260	Fuge im Parkett instandsetzen, einschl. Fugenhinterfüllung,
656.261	Fugenfüllstoff im Parkett erneuern, einschl. Fugenvorbereitung und -hinterfüllung,
656.262	Bauwerks-/Randfuge im Parkett füllen, sichtbar bleibend, einschl. Fugenvorbereitung und -hinterfüllu
656.263	Fuge mit Tauchsäge sägen, beidseitig,
656.270	Parkett schleifen, als Vorbehandlung für die Oberflächenbeschichtung,
656.271	Oberflächenbehandlung Parkett,
656.272	Fußleiste zweimal versiegeln,
656.280	Aussparung herstellen, im Parkett
656.281	Anarbeiten von Parkett an Einbauteile/Einrichtungsgegenstände,
656.282	Anpassen von Parkett,
656.283	Anschließen von Parkett,

656.284 Belegen von Abdeckungen mit Bodenbelag aus Parkett, auf Bodendeckeln,
 656.290 Abschneiden des Überstandes von Randdämmstreifen
 656.291 Innentüren aus Holz fachgerecht kürzen,
 656.292 Türzarge aus Holz fachgerecht kürzen, je Seite,
 656.300 Holzpflaster RE (repräsentativer Bereich) DIN 68702, im Verband verlegt, Voranstrich, vollflächig ge
 656.301 Holzpflaster WE (Werkstattbereich) DIN 68702, im Verband verlegt, Voranstrich, vollflächig geklebt T
 656.310 Fuge im Holzpflaster instandsetzen, einschl. Fugenhinterfüllung,
 656.311 Fugenfüllstoff im Holzpflaster erneuern, einschl. Fugenvorbereitung und -hinterfüllung,
 656.312 Bauwerks-/Randfuge im Holzpflaster füllen, sichtbar bleibend, einschl. Fugenvorbereitung und -hinter
 656.320 Holzpflaster schleifen, als Vorbehandlung für die Oberflächenbeschichtung,
 656.321 Oberflächenbehandlung Holzpflaster,
 656.330 Aussparung herstellen im Holzpflaster,
 656.331 Anpassen des Holzplasters,
 656.332 Anschließen von Holzpflaster,
 656.333 Belegen von Abdeckungen mit Bodenbelag aus Holzpflaster, auf Bodendeckeln,
 656.340 Abschneiden des Überstandes von Randdämmstreifen/Dichtungsbahnen,
 656.400 Dreikantleiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte,
 656.401 Viertelstableiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnit
 656.402 Halbrundleiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte,
 656.403 Hohlkehleiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte,
 656.404 Quadratleiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte,H
 656.405 Rechteckleiste aus Vollholz, allseitig gehobelt, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einsch
 656.410 Sockelleiste, Holzart Fichte/Tanne, rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, mit Schall
 656.411 Sockelleiste, Holzart Buche, rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, mit Schallschutzs
 656.412 Sockelleiste, Holzart Eiche, rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, mit Schallschutzs
 656.413 Sockelleiste, nur einbauen,
 656.415 Stuhlleiste am Boden, rechteckig, gedübelt und geschraubt, mit Schallschutzstreifen hinterlegt, eins
 656.420 Türschwelle, Dicke 15 mm bis 30 mm, Einzellänge bis 1,10 m, Oberfläche versiegelt, verdeckt befestigt
 656.430 Trennschiene für Parkett, aus Aluminium, als Winkelprofil, geschraubt, für Beläge über 6,5 bis 22 mm
 656.431 Abschlussprofil für Parkett, aus Aluminium, mehrteilig, geschraubt, für Beläge über 6,5 bis 22 mm,
 656.432 Anpassungs-/Ausgleichsprofil für Parkett, aus Aluminium, mehrteilig, geschraubt, für Beläge über 6,5
 656.433 Übergangs-/Dehnungsfugenprofil für Parkett, aus Aluminium, mehrteilig, geschraubt, für Beläge über 6
 656.434 Übergangsprofil für Parkett, aus Aluminium, einteilig, mittig versenkt gebohrt, geschraubt,
 656.435 Mattenrahmen, Profilhöhe von 10 bis 30 mm, mit Befestigungsanker, einschl. Ausgleich des Mattenboden
 656.440 Heizkörperrosette aus Holz, lackiert,
 656.450 Schutzabdeckung,

J