

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich Leistungsbereich 656

656	PARKETT- UND HOLZPFLASTERARBEITEN
656.001	Standardbeschreibungen
656.010	Lagerholz ausbauen,
656.020	Blindboden ausbauen,
656.030	Schüttung/Füllmaterial ausbauen,
656.040	Trennlage/Unterlage ausbauen,
656.050	Bitumen-Dampfsperrbahn ausbauen,
656.060	Dämmschicht ausbauen,
656.070	Parkett ausbauen,
656.080	Holzpfaster ausbauen, Klotzhöhen von 22 bis 100 mm, geklebt,
656.090	Holzleiste ausbauen, genagelt/geschraubt,
656.100	Sockel-/Stuhlleiste aus Holz/Kunststoff, Dicke bis 30 mm, ausbauen,
656.110	Einbauteil ausbauen, Anpassungs-/Abschluss-/Übergangsprofil, geklebt/geschraubt,
656.120	Türschwelle ausbauen,
656.121	Bewegungsfuge ausbauen, mit elastischem Dichtstoff/Kork/Moosgummi, Fugenbreite 5 bis 10 mm,
656.130	Untergrund säubern,
656.131	Untergrund reinigen,
656.132	Untergrund vorbehandeln, zur Verbesserung der Haftung,
656.133	Scheinfuge/Riss im Untergrund kraftschlüssig schließen,
656.134	Spachteln des Untergrundes aus Estrich/Beton, vollflächig,
656.135	Haftgrund auf saugenden Untergründen,
656.136	Untergrundverfestigung,
656.137	Überstand Randdämmstreifen abschneiden und beseitigen,
656.138	Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1,
656.150	Blindboden aus Brettern, Fichte/Tanne, Güteklasse 2DIN 68365, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, gehobelt, trocken sortiert, auf vorhandener Unterkonstruktion, mit Nägeln/Schrauben befestigt,
656.151	Blindboden nachnageln/nachschauben,
656.160	Latte/Kantholz, aus Fichte/Tanne, Sortierklasse S10DIN 4074-1, trocken sortiert,
656.161	Auffütterung der vorhandenen Unterkonstruktion aus Balken/Lagerhölzern, mit Latten aus Fichte/Tanne, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, trocken sortiert,
656.170	Unterboden aus Faserplatten, für tragende Zwecke, Verwendung im Trockenbereich, Nutzungsklasse 1DIN EN 1995-1-1, hart DIN EN 622-2, Plattentyp HB.LA, mit Nägeln befestigt,
656.171	Unterboden aus Flachpress-Spanplatten DIN EN 312 und DIN EN 13986, Emissionsklasse E1, Verwendung im Trockenbereich, Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, zur Aufnahme von Parkett,
656.172	Unterboden aus Flachpress-Spanplatten DIN EN 312 und DIN EN 13986, Emissionsklasse E1, Verwendung im Feuchtbereich, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, zur Aufnahme von Parkett,
656.173	Unterboden aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Typ GF-H, 2-lagig,
656.174	Unterboden als Verbundelement aus GipsfaserplattenDIN EN 15283-2, als Fertigteilestrich/Trockenunterboden, mit Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPSDIN EN 13163, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit dm, schwimmend verlegt, zur Aufnahme von Parkett,
656.175	Unterboden aus zementgebundenen HolzspanplattenDIN EN 634-2, DIN EN 13501-1 Brandschutzverhaltenklassifizierung B-s1, d0, schwerentflammbar, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, mit Schrauben befestigt, zur Aufnahme von Holzpfaster,
656.176	Unterboden aus zementgebundenen HolzspanplattenDIN EN 634-2, DIN EN 13501-1 Brandschutzverhaltenklassifizierung A2-s1, d0, nichtbrennbar, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, mit Schrauben befestigt, zur Aufnahme von Holzpfaster,
656.177	Unterboden aus zementgebundenen HolzspanplattenDIN EN 634-2, beidseitig geschliffen, mit

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich Leistungsbereich 656

- Nut und Feder, mit Klammern befestigt, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, zur Aufnahme von Holzpflaster,
- 656.180 Trennlage, 1-lagig, Stöße überlappen, Breite 10 cm,
- 656.181 Unterlage, lose verlegt,
- 656.190 Dämmschicht, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/mK DIN 4108-4, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit dm, einlagig, lose verlegt, dicht gestoßen,
- 656.191 Schüttung, Dämmschicht aus Perlite, Wärmeleitfähigkeit max. 0,05 W/(mK), als lose Schüttung, einschl. Rieselschutz,
- 656.210 Parkett aus Massivholz-Parkettstäben DIN EN 13226, Dicke 22 mm, in regel-/unregelmäßigem Verband (Schiffsverband), Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,
- 656.211 Parkett aus Massivholz-Parkettstäben DIN EN 13226, Dicke 22 mm, Verlegeart Fischgrätmuster, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,
- 656.212 Parkett aus Massivholz-Parkettstäben DIN EN 13226, Dicke 22 mm, Verlegeart Würfelmuster, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,
- 656.213 Parkett aus Massivholz-Parkettstäben, auf vorbereitetem Unterboden oder Lagerholz, verdeckt genagelt,
- 656.220 Parkett aus Mosaikparkettelementen DIN EN 13488, Dicke 8 mm, parallel zur Wand ohne Zwischenfries, vollflächig geklebt, mit Parkettklebstoff DIN EN ISO 17178, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,
- 656.230 Parkett aus Hochkant-Parkettlamellen DIN EN 14761, parallel zur Wand, in Reihen, vollflächig geklebt, mit Parkettklebstoff DIN EN ISO 17178, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,
- 656.240 Parkett aus Massivholz-Lamparkettprodukten DIN EN 13227, Dicke 10 mm, vollflächig geklebt, mit Parkettklebstoff DIN EN ISO 17178, parallel zur Wand, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,
- 656.250 Parkett aus Mehrschichtparkettelementen DIN EN 13489, Elemente in Dielenform, Elementdicke 15 mm, Nuttschichtdicke 4 mm, schwimmend verlegt, in regel-/unregelmäßigem Verband (Schiffsverband), parallel zur Wand, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,
- 656.251 Parkett aus Mehrschichtparkettelementen DIN EN 13489, Nuttschichtdicke 4 mm, vollflächig geklebt, mit Parkettklebstoff DIN EN ISO 17178, in regel-/unregelmäßigem Verband (Schiffsverband), parallel zur Wand, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,
- 656.252 Mehrpreis Oberflächen von Mehrschichtparkettelementen, werkseitig fertig oberflächenbehandelt,
- 656.260 Fuge im Parkett instandsetzen, einschl. Fugenhinterfüllung,
- 656.261 Fugenfüllstoff im Parkett erneuern, einschl. Fugenvorbereitung und -hinterfüllung,
- 656.262 Bauwerks-/Randfuge im Parkett füllen, sichtbar bleibend, einschl. Fugenvorbereitung und -hinterfüllung,
- 656.263 Fuge mit Tauchsäge sägen,
- 656.270 Parkett schleifen, als Vorbehandlung für die Oberflächenbeschichtung,
- 656.271 Oberflächenbehandlung Parkett,
- 656.272 Fußleiste zweimal versiegeln,
- 656.280 Aussparung herstellen,
- 656.281 Anarbeiten von Parkett,
- 656.282 Anpassen von Parkett,
- 656.283 Anschließen von Parkett,
- 656.284 Belegen von Abdeckungen mit Bodenbelag aus Parkett, auf Bodendeckeln,
- 656.291 Innentüren aus Holz fachgerecht kürzen,
- 656.292 Türzarge aus Holz fachgerecht kürzen,
- 656.300 Holzpflaster RE (repräsentativer Bereich) DIN 68702, im Verband verlegt, Voranstrich, vollflächig geklebt TRGS 610, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,
- 656.301 Holzpflaster WE (Werkstattbereich) DIN 68702, im Verband verlegt, Voranstrich, vollflächig

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich Leistungsbereich 656

- 656.310 geklebt TRGS 610, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung, Fuge im Holzpflaster instandsetzen, einschl. Fugenhinterfüllung,
- 656.311 Fugenfüllstoff im Holzpflaster erneuern, einschl. Fugenvorbereitung und -hinterfüllung,
- 656.312 Bauwerks-/Randfuge im Holzpflaster füllen, sichtbar bleibend, einschl. Fugenvorbereitung und -hinterfüllung,
- 656.320 Holzpflaster schleifen, als Vorbehandlung für die Oberflächenbeschichtung,
- 656.321 Oberflächenbehandlung Holzpflaster,
- 656.330 Aussparung herstellen im Holzpflaster,
- 656.331 Anpassen des Holzpflasters,
- 656.332 Anschließen von Holzpflaster,
- 656.333 Belegen von Abdeckungen mit Bodenbelag aus Holzpflaster, auf Bodendeckeln,
- 656.400 Dreikantleiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,
- 656.401 Viertelstableiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,
- 656.402 Halbrundleiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,
- 656.403 Hohlkehlleiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,
- 656.404 Quadratleiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,
- 656.405 Rechteckleiste aus Vollholz, allseitig gehobelt, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,
- 656.410 Sockelleiste, Holzart Fichte/Tanne, rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, mit Schallschutzstreifen hinterlegt, Schraub-/Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,
- 656.411 Sockelleiste, Holzart Buche, rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, mit Schallschutzstreifen hinterlegt, Schraub-/Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,
- 656.412 Sockelleiste, Holzart Eiche, rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, mit Schallschutzstreifen hinterlegt, Schraub-/Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,
- 656.413 Sockelleiste, nur einbauen,
- 656.415 Stuhlleiste am Boden, rechteckig, gedübelt und geschraubt, mit Schallschutzstreifen hinterlegt, einschl. Gehrungsschnitte, Breite über 75 bis 90 mm, Dicke über 15 bis 19 mm,
- 656.420 Türschwelle, Dicke 15 mm bis 30 mm, Einzellänge bis 1,10 m, Oberfläche versiegelt, verdeckt befestigt,
- 656.430 Trennschiene für Parkett, aus Aluminium, als Winkelprofil, geschraubt, für Beläge über 6,5 bis 23 mm,
- 656.431 Abschlussprofil für Parkett, aus Aluminium, mehrteilig, geschraubt, für Beläge über 6,5 bis 23 mm,
- 656.432 Anpassungs-/Ausgleichsprofil für Parkett, aus Aluminium, mehrteilig, geschraubt, für Beläge über 6,5 bis 23 mm,
- 656.433 Übergangs-/Dehnungsfugenprofil für Parkett, aus Aluminium, mehrteilig, geschraubt, für Beläge über 6,5 bis 23 mm,
- 656.434 Übergangsprofil für Parkett, aus Aluminium, einteilig, mittig versenkt gebohrt, geschraubt,
- 656.435 Mattenrahmen, Profilhöhe von 10 bis 30 mm, mit Befestigungsanker, einschl. Ausgleich des Mattenbodens,
- 656.440 Heizkörperrosette aus Holz, lackiert,
- 656.450 Schutzabdeckung, Bodenfläche, begehbar, herstellen, vorhalten und beseitigen,