

## Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 665

665	BODENBELAGARBEITEN
665.001	Standardbeschreibungen
665.010	Bodenbelag, elastisch, einlagig, in Bahnen/Platten aufnehmen,
665.015	Bodenbelag, elastisch, einlagig, auf Treppe aufnehmen,
665.020	Bodenbelag, textil, einlagig, aufnehmen,
665.025	Bodenbelag, textil, einlagig, auf Treppe aufnehmen, Breite bis 1,5 m,
665.030	Dämmschicht in Platten/Bahnen aufnehmen,
665.035	Mehrpriß für Bodenbelag/Dämmschicht aufnehmen,
665.040	Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen, aus Mineralwolle/PE-Schaum/Rippenpappe/Rippenpappe
665.050	Laminatboden/Fertigparkett aufnehmen,
665.060	Treppenkanten-/Bodenbelagsprofil aufnehmen,
665.070	Leisten aufnehmen,
665.080	Unterboden aus Holzspan-/ Holzfaserplatte/OSB-Platte aufnehmen,
665.090	Trockenunterboden aufnehmen,
665.110	Untergrund vorbereiten zur Verbesserung der Haftung,
665.115	Voranstrich/Haftbrücke, zur Aufnahme von Bodenbelägen, auf vorbereitetem Untergrund,
665.118	Randstreifen, selbstklebend,
665.125	Untergrund vollflächig spachteln, einschl. Schleifen und Absaugen,
665.130	Untergrund vollflächig ausgleichen, einschl. Spachteln, Schleifen und Absaugen,
665.132	Untergrund der Treppe vollflächig ausgleichen, einschl. Spachteln, Schleifen und Absaugen,
665.135	Untergrund aus Holzdielen ausgleichen, einschl. Spachteln, Schleifen und Absaugen,
665.140	Untergrund auf elastischer Unterlage ausgleichen, einschl. Schleifen und Absaugen,
665.145	Reparaturwinkel für Treppenstoßkanten auf beschädigten/ausgetretenen Stufen als Unterkonstruktion,
665.150	Riss im Estrich sanieren,
665.155	Armierungsgewebe, auslegen und heften,
665.160	Kupferband für leitfähigen Bodenbelag, kleben,
665.165	Kunstharzgebundene Holzspanplatte, für allgemeine Zwecke, Verwendung im Trockenbau, Nutzungsklasse 1
665.170	OSB-Platte für den Innenbereich, einlagig, auf vorhandenem Holzfußboden,
665.180	Unterlage für Untergrund aus Beton/Stahlbeton/Calziumsulfatestrich/Gussasphaltestrich/Holz/Holzspanp
665.185	Unterlage für Treppe, vollflächig geklebt,
665.200	Bodenbelag aus Kautschuk DIN EN 1817,auf vollflächig gespachtelten Untergrund geklebt, homogen, anti
665.205	Bodenbelag aus Kautschuk DIN EN 1817,auf vollflächig gespachtelten Untergrund geklebt, homogen, anti
665.210	Bodenbelag aus Kautschuk DIN EN 14521, homogen, elektrostatisch leitfähig/ableitend, auf vollflächig
665.225	Verschweißen/Verfugen des Bodenbelags aus Kautschuk, einschl. Fräsen,
665.235	Formstufen aus Kautschuk für gerade Stufen, geklebt,
665.240	Treppenkante aus Kautschuk für gerade Stufen, geklebt,
665.245	Vorgefertigtes Treppenwinkelpaar als Innen- und Außenwinkel, aus Kautschuk, Farbton nach Standardkol
665.255	Podestabschlusswinkel aus Kautschuk,
665.270	Bodenbelag aus PVC ohne Träger DIN EN 649, Platten, Dicke 2 mm, homogen, antistatisch, Aufladungsspa
665.272	Bodenbelag aus PVC ohne Träger DIN EN 649, Bahnen, Dicke 2 mm, homogen, antistatisch, Aufladungsspan
665.280	Treppenbelag aus PVC ohne Träger DIN EN 649, Dicke 2 mm, homogen, Nutzungsintensitätsklasse 43 DIN EN
665.285	Bodenbelag aus PVC ohne Träger DIN EN 649, Bahnen, Mindestdicke 2 mm, heterogen, antistatisch, Aufla
665.290	Treppenbelag aus PVC ohne Träger DIN EN 649, Bahnen, Mindestdicke 2 mm, heterogen, antistatisch, Auf
665.292	Kaltverschweißen des Bodenbelags aus PVC, heterogen, einschl. Fräsen,
665.295	Verschweißen des Bodenbelags aus PVC, homogen, einschl. Fräsen,
665.300	Bodenbelag aus Linoleum DIN EN 548, auf vollflächig gespachteltem Untergrund geklebt, antistatisch,
665.305	Bodenbelag aus Linoleum DIN EN 548, elektrostatisch leitfähig/ableitend, auf vollflächig gespachtelt
665.310	Treppenbelag aus Linoleum DIN EN 548, antistatisch, auf vollflächig gespachtelten Untergrund geklebt
665.325	Ausfugen des Bodenbelags aus Linoleum, mit Schmelzdraht, Farbton nach Standardkollektion,
665.350	Textiler Bodenbelag nur verlegen,
665.355	Textiler Bodenbelag aus Nadelvlies Typ 1 (einschichtig homogen) DIN EN 1470, geeignet für Stuhlrolle
665.360	Textiler Bodenbelag aus Nadelvlies Typ 2 (mehrschichtig Nuttschicht binderfrei) DIN EN 1470, geeigne
665.365	Textiler Bodenbelag aus Nadelvlies Typ 2 (mehrschichtig Nuttschicht binderfrei) DIN EN 1470, geeigne
665.370	Textiler Bodenbelag aus Kugelgarn, Oberseite Kugelgarn, geeignet für Stuhlrollen Typ H DIN EN 12529,
665.375	Teppichsockelstreifen auf den Bodenbelag aufgesetzt, geklebt,
665.400	Laminatfußbodenelemente DIN EN 13329, geeignet für Stuhlrollen Typ W DIN EN 12529, Brandverhaltenskl
665.410	Laminatfußbodenelemente DIN EN 13329 auf kaschierter Dämmunterlage, Trittschallverbesserungsmaß grö
665.500	Sockelleiste aus PVC-U mit Holzkern/geschäumt, befestigen mit Klebeband, einschl. Ausbildung der Inn-

- 665.505 Klemmsockelleiste mit Stützprofil/Halter, einschl, Ausbildung der Innen- und Außenecken,
- 665.515 Hygienesockelleiste, Basisprofil als Hohlkehprofil, Abmessungen bis 30/30 mm, in den Winkel zwische
- 665.520 Sockelleiste aus Kautschuk aus Formteilen, geklebt,
- 665.525 Stellsockel aus Belagstreifen, geklebt, einschl. Ausbildung der Aussen- und Innenecke, die Verfugung
- 665.530 Sockelleisten aus Weich-PVC als Rollsockel, geklebt,
- 665.535 Innen- und Außenecken fertigen einschl. Verfugen/Verschweißen aus PVC/Linoleum/Kautschuk-Belägen,
- 665.545 Viertelstab aus Vollholz, lasiert/lackiert in Standardfarbton, genagelt,
- 665.550 Sockelleistenausbildung durch Hochziehen des Bodenbelags,
- 665.555 Übergangprofil aus Metall, leicht abgerundet,
- 665.560 Abschlußprofil aus Aluminium, liegendes L-Profil, silber,
- 665.565 Übergangprofil aus Aluminium für Beläge, silber,
- 665.570 Treppenstoßkante für elastische und textile Bodenbeläge,
- 665.600 Aussparung im Bodenbelag,
- 665.610 Anarbeiten des Bodenbelags,
- 665.620 Belagnaht (Fuge) reparieren,
- 665.630 Abdichten von Anschlussfugen mit Fugendichtstoff, Basis Silikon, Fugenbreite bis 15 mm,

3